

Kính gửi: Lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá Lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, kính mời các đơn vị có năng lực quan tâm, báo giá, cụ thể như sau:

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định

I. THÔNG TIN YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:

Ông Trần Văn Tuyên – Phòng HCQT – SĐT: 0982.197.502

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

- Hình thức gửi báo giá: Các đơn vị gửi bản giấy (có chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của đơn vị) đóng trong phong bì niêm phong ghi rõ tên “Lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định” gửi trực tiếp về địa chỉ trên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ thời điểm đăng đến trước 11h00 ngày 24/9/2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá (Lưu ý: báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

STT	TÊN THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	XUẤT XỨ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bo mạch điều khiển kết nối trung gian	Thông số kỹ thuật tối thiểu - Chức năng: + Giao tiếp trung gian giữa đầu đọc thẻ/thiết bị kiểm soát và hệ điều khiển thang máy. + Không phân tầng.	Việt Nam	Chiếc	42	

		+ Hỗ trợ cài đặt, cấu hình bằng Laptop qua cổng LAN. + Có thể lựa chọn kết nối và cài đặt bằng Ứng dụng điện thoại (App) qua WiFi. - Dung lượng lưu trữ: Tối thiểu 10.000 thẻ. - Nguồn cấp: 12VDC – 2A. - Tính năng bảo mật: Hỗ trợ mã hóa dữ liệu khi giao tiếp. - Độ tin cậy: Hoạt động ổn định, liên tục 24/7, thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng. - Ứng dụng: Chuyên dụng cho thang máy Mitsubishi Electric, tương thích với nhiều dòng thang.				
2	Đầu đọc thẻ từ	Thông số kỹ thuật tối thiểu - Chuẩn kết nối: Wiegand 26/34 bit. - Loại thẻ hỗ trợ: Proximity 125KHz, mifare - Khoảng cách đọc thẻ: 5 – 7 cm. - Thời gian đáp ứng: ≤ 30 ms/thẻ. - Nguồn cấp: DC 12V, dòng tiêu thụ tối đa 180mA. - Kích thước: 115 × 75 × 16 mm (RxCxD). - Nhãn hiệu: Soyol, YBS (hoặc tương đương).	Việt Nam	chiếc	42	
3	Thẻ từ	Thông số kỹ thuật tối thiểu của Thẻ từ - Loại thẻ: Tương thích với đầu đọc thẻ - Kích thước: Chuẩn ISO CR80 (85,6 x 54 mm). - Độ dày: 0,8 – 1 mm. - Khoảng cách đọc: 5 – 7 cm - Chất liệu: PVC cao cấp, chống cong vênh, chống nước. - Độ bền: ≥ 100.000 lần đọc/ghi. - Màu sắc/In ấn: Thiết kế market của Chủ đầu tư, có thể in 1 mặt hoặc 2 mặt, có logo Bệnh viện Đa khoa Nam Định.	Việt Nam	Chiếc	1.000	




		- Tính năng bảo mật: Có thể mã hóa số ID/sector theo yêu cầu hệ thống.				
--	--	---	--	--	--	--

Các đơn vị cung cấp có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có quan tâm, mong muốn cung cấp gửi hồ sơ năng lực và báo giá về Bệnh viện theo yêu cầu nêu trên.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc: Đề b/cáo;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, HCQT.



Hoàng Thị Kim Yên

